



# 8M Express

## Cera Líquida Autobrillo Incolora

### Excelente autobrillo

Secado rápido con brillo instantáneo formando una película dura y autobrillante sin necesidad de lustrar y resaltando el color natural tanto de pisos duros como flexibles

### Máxima durabilidad y brillo al más bajo costo

Muy buena resistencia al tránsito, con película flexible resistente a rayas y marcas y fácilmente restaurable por lustrado de bajas revoluciones (165 – 300 rpm). Su elevada concentración de polímeros acrílicos le confiere extraordinaria resistencia al tránsito, mientras que la justa proporción de ceras permite reparar fácilmente las películas transitadas.

### Recomendada para pisos de encerado frecuente

Excelente adherencia sobre todo tipo de pisos en interiores, ya sean duros o sintéticos. Ideal para aplicar sobre cerámicos, mosaicos graníticos, vinílicos, lajas, goma, cemento alisado, etc.

### Facilidad de aplicación y mantenimiento

Fácil de aplicar dejando una película homogénea, dura y brillante sin marcas de mopa u otras imperfecciones

Resistente a los detergentes y de gran respuesta al lustrado de bajas revoluciones, reparando marcas e incrementando notablemente el brillo.

### Secado rápido

Fórmula de rápido secado en cualquier condición climática que permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y brillante, manteniendo un film flexible y duradero a largo plazo

### Alto rendimiento

Posee un poder cubritivo de 60 - 70 m<sup>2</sup> / litro dependiendo de la porosidad del piso

### Nueva fragancia lavanda

Agradable fragancia con notas de lavanda de alta residualidad en el ambiente



# 8M Express

## Cera Líquida Autobrillo Incolora

### Excelente autobrillo

Secado rápido con brillo instantáneo formando una película dura y autobrillante sin necesidad de lustrar y resaltando el color natural tanto de pisos duros como flexibles

### Máxima durabilidad y brillo al más bajo costo

Muy buena resistencia al tránsito, con película flexible resistente a rayas y marcas y fácilmente restaurable por lustrado de bajas revoluciones (165 – 300 rpm). Su elevada concentración de polímeros acrílicos le confiere extraordinaria resistencia al tránsito, mientras que la justa proporción de ceras permite reparar fácilmente las películas transitadas.

### Recomendada para pisos de encerado frecuente

Excelente adherencia sobre todo tipo de pisos en interiores, ya sean duros o sintéticos. Ideal para aplicar sobre cerámicos, mosaicos graníticos, vinílicos, lajas, goma, cemento alisado, etc.

### Facilidad de aplicación y mantenimiento

Fácil de aplicar dejando una película homogénea, dura y brillante sin marcas de mopa u otras imperfecciones

Resistente a los detergentes y de gran respuesta al lustrado de bajas revoluciones, reparando marcas e incrementando notablemente el brillo.

### Secado rápido

Fórmula de rápido secado en cualquier condición climática que permite en pocos minutos transitar sobre una película resistente y brillante, manteniendo un film flexible y duradero a largo plazo

#### Información Técnica

Aspecto	Emulsión brillante translúcida, beige
Olor	Característico
pH a 20°C	7,98 - 9,31
Densidad (gr/ml) a 20°C	0,994 - 1,024
Vida útil	2 años

#### Producto

#### Tamaño

#### Código

Caja

4 bidones de 5 Litros

100878961

#### Precauciones

Los pisos pueden estar resbaladizos al estar mojados. Señalice adecuadamente. Este producto está especialmente formulado para uso profesional. Antes de su manipulación lea la Hoja de Seguridad del producto. Para evitar contaminación no volcar el remanente de Traffic no utilizado en el envase original. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

#### Más información

Favor de contactar a su representante local de Diversey.